DTW301RTJ

Boulonneuse à chocs 18 V Li-ion 5 Ah 300 Nm

Code EAN : 0088381898140

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance de sortie	420 W
Tension	18 V
Batterie	
Capacité de batterie	5 Ah
Composition chimique batterie	Li-ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Batt. compatibles	18V Li-Ion 1,5 à 6
Régime	
Vitesse à vide max.	3200 tr/min
Cadence	
Cadence de chocs	4000 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de desserrage	580 Nm
Couple de serrage max. (franc)	300 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M20
Capacité : boulon HR	M10 à M16
Outillage à utiliser	
Emmanchement carré	1/2 "
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	12,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	97 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	108 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	144 x 81 x 246 mm
Poids net EPTA	1.8 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Puissante avec un couple maximum de 280 Nm pour le serrage de boulons M20
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries
- LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente
- Bague phosphorescente pour plus de visibilité
- Inverseur de sens de rotation
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2

1 X 837670-0 Moulage MAK-PAC Visseuse à choc

2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 346317-0 Crochet ceinture

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Attache pour mousqueton (191K57-9)
Système anti-chute (197941-0)