0 601 9H3 000 – GSR 12V-35 FC

Material number	0 601 9H3 000	0 601 9H3 001	0 601 9H3 002	0 601 9H3 003	0 601 9H3 004	0 601 9H3 005
EAN	3165140936910	3165140936927	3165140936934	3165140936941	3165140936958	3165140936965
2 batteries GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79	✓	✓				✓
Boîte carton					✓	✓
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓	✓				✓
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP			✓			
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓	✓		✓		
Mandrin de perçage GFA 12-B 1 600 A00 F5H	✓	✓	✓	✓		
Porte-embout GFA 12-X 1 600 A00 F5J	✓			✓		
Porte-embout excentré GFA 12-E 1 600 A00 F5L	✓			✓		
Renvoi d'angle GFA 12-W Professional 1 600 A00 F5K	✓			✓		
Dimensions de l'outil (hauteur)	181 mm	181 mm	181 mm			
Tension de la batterie	12.0 V	12.0 V	12.0 V	12.0 V	12.0 V	12.0 V
Temps de charge approx. (80 % / 100 %)	36/50 min [3,0 Ah]	36/50 min [3,0 Ah]				36/50 min [3,0 Ah]
Poids avec batterie	1,0 kg	1,0 kg				
Type de batterie	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion		

Données Techniques

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	20/35/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 460 / 0 – 1.750 tr/min
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de serrage du mandrin, min./max.	0,8 / 10 mm
Tension de la batterie	12 V
Poids sans batterie	0.59 kg
Présélections de couple	20+1

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	32 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	10 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	8 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de puissance acoustique	73 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- La perceuse-visseuse la plus polyvalente de la catégorie 12 V avec moteur sans charbon et système de changement d'accessoires FlexiClick

Avantage utilisateur

- FlexiClick System : adaptateurs faciles à changer offrant 8 possibilités de combinaison
- Extrêmement compacte mais néanmoins très puissante (35 Nm et 1 750 tr/min) : assure un maniement parfait dans les endroits difficiles d'accès
- Moteur sans charbon avec Electronic Motor Protection évitant les surcharges et prolongeant la durée de vie de l'outil