



## Puzzi 8/1 C

Le nettoyeur injecteur-extracteur Puzzi 8/1 C est maniable, compact et puissant. Cet injecteur-extracteur professionnel convient au nettoyage rapide des surfaces textiles.



### 1 Poids réduit

- Pesant seulement 9,8 kg, le Puzzi 8/1 C est facilement transportable. Il est 35 % plus léger que les produits concurrents. Grâce à son séchage rapide, il est l'allié idéal du nettoyage rapide.
- Transport aisé, même lors de franchissement d'obstacles et d'escaliers.

### 2 Conception compacte

- Le modèle Puzzi 8/1 C exprime toutes ses qualités dans le nettoyage des coussins et habitacles de véhicules.
- Format compact et peu encombrant.



### 3 Manipulation facile et bonne accessibilité

- Réservoir d'eau sale facilement démontable. Elimination facile de l'eau sale et remplissage aisé du réservoir d'eau propre.



### 4 Fonctionnement respectueux de l'environnement

- Large interrupteur actionnable au pied pour un fonctionnement ergonomique. Cela permet de se concentrer plus facilement sur la tâche de nettoyage.



## Puzzi 8/1 C

- Crochet rabattable pour le câble électrique
- Grande pédale
- Rangement accessoires pour suceur main

### Caractéristiques techniques

| Référence                               |            | 1.100-225.0     |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|
| Code EAN                                |            | 4039784962200   |
| Débit d'air                             | l/s        | 61              |
| Dépression                              | mbar / kPa | 230 / 23        |
| Débit d'injection                       | l/min      | 1               |
| Pression d'injection/pression dynamique | bar        | 1               |
| Réservoir eau propre/sale               | l          | 8 / 7           |
| Puissance à la turbine                  | W          | 1200            |
| Puissance pompe                         | W          | 40              |
| Poids                                   | kg         | 9,8             |
| Dimensions (l x L x h)                  | mm         | 530 x 330 x 440 |
| Voltage                                 | V          | 220-240         |
| Fréquence                               | Hz         | 50-60           |

### Équipement

|                                                       |   |     |
|-------------------------------------------------------|---|-----|
| Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée | m | 2,5 |
| Espace de rangement intégré pour le suceur fauteuils  |   | ■   |
| Câble d'alimentation                                  | m | 7,5 |
| Suceur pour meubles                                   |   | ■   |
| Outil manuel                                          |   | ■   |
| Crochet pour le rangement du câble                    |   | ■   |
| ■ Standard.                                           |   |     |

# ACCESSOIRES POUR PUZZI 8/1 C

## 1.100-225.0

**KÄRCHER**


|                                         |    | Référence   | Quantité   | Diamètre nominal | Largeur | Longueur | Prix | Descriptif                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------|----|-------------|------------|------------------|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Suceurs main</b>                     |    |             |            |                  |         |          |      |                                                                                                                |   |
| Suceur à main                           | 1  | 4.130-116.0 | 1 pièce(s) | DN 32            | 110 mm  |          |      | puzzi 100/200/300                                                                                              | ■ |
|                                         | 2  | 4.130-001.0 | 1 pièce(s) | DN 32            | 110 mm  |          |      |                                                                                                                | ■ |
| Suceur à main                           | 3  | 4.130-083.0 | 1 pièce(s) | DN 32            | 127 mm  |          |      | Pour le nettoyage de lamelles verticales avec accouplement en synthétique                                      | □ |
| Kit nettoyage vitres                    | 4  | 2.638-778.0 | 1 pièce(s) | DN 32            |         |          |      |                                                                                                                | □ |
| Suceur spécial marches DN 32, 230mm     | 5  | 4.130-128.0 | 1 pièce(s) | DN 32            | 230 mm  |          |      |                                                                                                                | □ |
| <b>Flexibles d'injection-extraction</b> |    |             |            |                  |         |          |      |                                                                                                                |   |
|                                         | 6  | 6.394-826.0 | 1 pièce(s) | DN 32            |         | 2,5 m    |      |                                                                                                                | ■ |
| Flexible d'injection/extraction         | 7  | 6.391-411.0 | 1 pièce(s) | DN 32            | 4 m     |          |      | Flexible d'injection/extraction complet avec robuste coupleur rapide en matière synthétique, longueur 4 m      | □ |
|                                         | 8  | 6.394-375.0 | 1 pièce(s) | DN 32            |         | 4 m      |      |                                                                                                                | □ |
| <b>Autres</b>                           |    |             |            |                  |         |          |      |                                                                                                                |   |
|                                         | 9  | 4.130-000.0 | 1 pièce(s) | DN 32            |         |          |      |                                                                                                                | ■ |
|                                         | 10 | 4.006-907.0 | 1 pièce(s) | DN 32            |         |          |      |                                                                                                                | □ |
|                                         | 11 | 4.025-004.0 | 1 pièce(s) | DN 32            | 780 mm  |          |      |                                                                                                                | □ |
|                                         | 12 | 4.130-010.0 | 1 pièce(s) | DN 32            |         |          |      |                                                                                                                | □ |
|                                         | 13 | 4.321-001.0 | 1 pièce(s) |                  |         |          |      |                                                                                                                | □ |
| <b>Suceurs sol</b>                      |    |             |            |                  |         |          |      |                                                                                                                |   |
| Buse complet                            | 14 | 4.130-127.0 | 1 pièce(s) | DN 32            | 230 mm  |          |      | Démontable, coupleur matière synthétique, tube alu                                                             | □ |
| Buse métal avec emballage               | 15 | 4.130-394.0 | 1 pièce(s) | DN 32            | 230 mm  |          |      | Démontable, coupleur rapide matière synthétique, tube alu, embout métal                                        | □ |
|                                         | 16 | 4.130-007.0 | 1 pièce(s) | DN 32            | 240 mm  |          |      |                                                                                                                | □ |
|                                         | 17 | 4.130-008.0 | 1 pièce(s) | DN 32            | 240 mm  |          |      |                                                                                                                | □ |
| <b>Outils pour tapis de pierre</b>      |    |             |            |                  |         |          |      |                                                                                                                |   |
| Suceur tapis de pierre / surfaces dures | 18 | 4.130-117.0 | 1 pièce(s) | DN 32            | 330 mm  |          |      | Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection | □ |
| <b>Adaptateur pour surface dure</b>     |    |             |            |                  |         |          |      |                                                                                                                |   |
|                                         | 19 | 4.762-014.0 | 1 pièce(s) |                  | 240 mm  |          |      |                                                                                                                | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.