



## NT 30/1 Tact Te L

L'indispensable sur les chantiers et dans les ateliers. Le NT 30/1 Tact Te L est équipé d'un système de décolmatage automatique du filtre et d'une prise électrique d'asservissement.



### 1 Système de décolmatage automatique du filtre Tact

- Le filtre s'auto-nettoie automatiquement garantissant une puissance d'aspiration constante.
- Jusqu'à 180kg de poussières fines aspirées avant le nettoyage manuel du filtre.

### 2 Manchon à outil avec vanne à air parasite et rondelle en caoutchouc

- Le nouveau manchon à outil permet une connexion optimale de l'outil électrique.
- L'anneau rotatif sur la partie principale du manchon permet de régler la puissance d'aspiration.

### 3 Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'une prise d'asservissement pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique.

### 4 Supports latéraux confortables pour suceur fentes et manchon à outil

- Grâce au système de rangement intégré, les accessoires se trouvent toujours à portée de main



## NT 30/1 Tact Te L

- Filtre plissé plat PES
- Préparation antistatique
- Marche/arrêt automatique pour les outils électriques

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.148-211.0	
<b>Code EAN</b>	4054278046006	
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacité de la cuve à déchets</b>	<b>l</b>	30
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diamètre nominal standard</b>		35
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	69
<b>Matériau de la cuve</b>		PVC
<b>Nombre de moteurs</b>		1
<b>Fréquence</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Voltage</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	13,5
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	560 × 370 × 580

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	4	<b>Indice de protection</b>	<b>l</b>
<b>Sac filtrant</b>		Non tissé	<b>Roulette avec frein</b>	■
<b>Suceur eau et poussières</b>	<b>mm</b>	360	<b>Décolmatage du filtre</b>	Système de décolmatage Tact
<b>Suceur fentes</b>		■	<b>Tube d'aspiration, acier inoxydable, 2 x 0,55 m</b>	■
<b>Manchon de connexion pour outil électrique</b>		■		
<b>Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint</b>		■		
<b>Marche/arrêt automatique pour les outils électriques</b>		■		
<b>Préparation antistatique</b>		■		
<b>Système de filtration Eco</b>		■		
<b>Filtre plissé plat</b>		PES		
<b>Protection anti-chocs lors des déplacements</b>		■		

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière</b>									
Sac d'élimination de 10 pièces PE	1	2.889-158.0	10 pièce(s)						■
<b>Filtre plissé plat (PES)</b>									
Filtre plissé plat (PES)	2	6.904-360.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
	3	6.904-190.0	1 pièce(s)					Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M	■
<b>Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)</b>									
Filtre de toison 5 pièce 30 Liter	4	2.889-154.0	5 pièce(s)						■
<b>Coudes synthétique</b>									
Coude emballé NW35 2K	5	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35					■
Coude emballé NW40 1K	6	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40					□
Coude conducteur électrique emballé NW40	7	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40					□
Coude conducteur électrique emballé NW35	8	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35					□
Coude complet emballé NW35 2K	9	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35					□
<b>Suceurs sol</b>									
Buse de sol emballé NW35 360mm	10	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm			■
Buse de sol anthracite emballé NW35	11	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm			■
Buse de sol anthracite emballé NW40	12	2.889-174.0							□
Buse de sol DN35	13	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□
Buse de sol neutre DN35	14	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse de sol DN35	15	6.906-513.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Plastique avec roulettes, jeux de brosses (6.905-878.0) et des raclettes en caoutchouc (6.905-877.0).	□
	16	2.889-118.0	1 pièce(s)	DN 35		400 mm			□
Buse de sol emballé NW40 360mm	17	2.889-153.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm			□
<b>Suceurs fentes</b>									
Buse pour fentes humide et sec emballé N	18	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm				■
	19	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm				□
<b>Tubes d'aspiration, acier inoxydable</b>									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	20	2.889-192.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm				■
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	21	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>									
Tuyau flexible emballé NW35 4.0m	22	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	23	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	24	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	25	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	26	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	27	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	28	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	29	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	30	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	31	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	32	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur</b>									
Manchon conducteur électrique emballé NW	33	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration métal</b>									
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	34	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration (système à clip)</b>									
Tuyau flexible conducteur électrique emb	35	2.889-163.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat (papier)</b>									
Filtre plat seulement pour remplacement	36	6.904-367.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat (PTFE)</b>									
Filtre-chassis plisse emballé A© PTFE	37	6.907-455.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Filtre gros déchets</b>									
Filtre gros déchets	38	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre à membrane / Filtre tissu</b>									
Filtre à membrane emballé Kärcher	39	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
<b>Filtre HEPA, classe poussières H</b>									
Filtre plissé plat HEPA	40	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses universelles</b>									
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	41	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Buses pour nettoyage de voitures</b>									
Tuyère de voiture DN35	42	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs mixtes (poussières)</b>									
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	43	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Buse combinée neutre DN35	44	6.906-639.0	1 pièce(s)	DN 35		262 mm		Métal/Synthétique, commutable	<input type="checkbox"/>
<b>Suceur-pinceau</b>									
Pinceau d'aspiration DN35	45	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>									
Kit de réparation NW35	46	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	47	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets</b>									
Tuyau flexible emballé NW50 4m	48	2.889-143.0	1 pièce(s)	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile emballé	49	2.889-144.0	1 pièce(s)	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexibles (système à clip)</b>									
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	50	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	51	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Outil de poussière de perçage	52	2.679-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel préséparateur à cyclone	53	2.863-027.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques</b>									
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	54	2.637-595.0		DN 35				Kit universel pour artisans et professionnels.	<input type="checkbox"/>
Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm	55	2.638-852.0		DN 35				Kit de nettoyage pour chaudières.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	56	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.