



NT 22/1 L

L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre. Son faible poids et ses dimensions compactes en font l'outil idéal des artisans.



1 Léger et dimensions compactes

- La machine est simple à transporter et stocker.

2 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d'aspiration à un niveau élevé.

3 Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité

- Possibilité de passer de l'aspiration sèche à l'aspiration humide sans sécher le filtre à cartouche PES.
- Filtre PES lavable.

4 Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine

- Permet une utilisation totale du volume de la cuve.
- Gain de temps car la cuve se vide moins souvent.



NT 22/1 L

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine
- Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité

Caractéristiques techniques

Référence	1.378-600.0	
Code EAN	4054278287928	
Débit d'air	l/s	71
Dépression	mbar / kPa	255 / 25,5
Capacité de la cuve	l	22
Puissance absorbée max.	W	1300
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur câble	m	6
Niveau de pression acoustique	dB/A	72
Matériau de la cuve		PVC
Nombre de moteurs		1
Fréquence	Hz	50-60
Tension	V	220-240
Poids	kg	5,7
Dimensions (l x L x h)	mm	380 x 370 x 480

Équipement

Flexible d'aspiration	m	1,9
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,5 / PVC
Sac filtrant		Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Filtre cartouche		PES
Décolmatage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.

NT 22/1 L 1.378-600.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre cartouche PES									
	1	2.889-219.0	1 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)									
	2	2.889-217.0	5 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Coudes synthétique									
	3	2.889-199.0	1 pièce(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
	4	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
	5	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Suceurs sol									
	6	2.889-263.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
	7	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm			<input type="checkbox"/>
Suceurs fentes									
	8	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, plastique									
	9	2.889-218.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Buses pour nettoyage de voitures									
	10	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, acier inoxydable									
	11	2.889-175.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm				<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration métal									
	12	6.902-074.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm				<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
	13	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	14	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
	15	2.679-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur									
	16	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique, vissable									
	17	5.303-877.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.