



T 7/1

L'aspirateur poussières T 7/1 est compact et maniable. Il est adapté pour le nettoyage quotidien. Cet aspirateur a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises de propreté.

1 Robuste filtre principal

- Possibilité d'aspirer sans sac - pour un travail ininterrompu

3 Rangement intégré

- Logement pour accessoires

2 Crochet pour le rangement du câble

- Pour un rangement pratique et sûr du câble d'alimentation.



T 7/1

- Forte puissance d'aspiration
- Faible niveau sonore

Caractéristiques techniques

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Référence | 1.527-402.0 | |
| Code EAN | 4039784725096 | |
| Débit d'air | l/s | 53 |
| Dépression | mbar / kPa | 240 / 24 |
| Capacité de la cuve | l | 7 |
| Puissance absorbée max. | W | 800 |
| Diamètre nominal standard | | 35 |
| Longueur câble | m | 7,5 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 65 |
| Niveau de puissance acoustique | dB/A | 79 |
| Poids | kg | 5,7 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 350 × 310 × 340 |

Équipement

| | | |
|--|---------------------|-----------------|
| Flexible d'aspiration | m | 2 |
| Tube d'aspiration | pièce(s) / m | 2 × 0,5 / Métal |
| Sac filtrant | | Non tissé |
| Filtre nylon lavable (filtre permanent) | | ■ |
| Suceur sol combiné | mm | 262 |
| Matériau de la cuve | | PVC |
| Système à clips pour prolongation de flexible | | ■ |
| Indice de protection | | II |

■ Standard.



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | | |
|--|----|-------------|--------------|------------------|----------|---------|------|--|---|--|
| Filtre pour air de sortie | | | | | | | | | | |
| Filtre de protection du moteur | 1 | 6.414-611.0 | 5 pièce(s) | | | | | Filtre de protection du moteur, non tissé de recharge, à remplacer en cas d'encrassement plus important. | ■ | |
| Crépine filtre principal | | | | | | | | | | |
| Panier à filtre principal permanent | 2 | 5.731-624.0 | 1 pièce(s) | | | | | Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C. | ■ | |
| Sacs filtrants en non-tissé (3 couches) | | | | | | | | | | |
| Sacs filtrants non tissés (x10) | 3 | 6.904-335.0 | 10 pièce(s) | | | | | 10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M. | ■ | |
| Sac filtrant non tissé, unité grand consommateur | 4 | 6.904-336.0 | 300 pièce(s) | | | | | Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur. | ■ | |
| Coudes synthétique | | | | | | | | | | |
| Coude conducteur électrique emballé NW35 | 5 | 2.889-148.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | | ■ | |
| Suceurs mixtes (poussières) | | | | | | | | | | |
| Buse de sol emballé NW35 | 6 | 2.889-129.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 295 mm | | | ■ | |
| Buse à parquets emballé D360 DN32 | 7 | 6.905-078.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 360 mm | | | □ | |
| Suceur combiné (poussières) DN 32 mm | 8 | 6.906-211.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 262 mm | | 262 mm. Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, commutable. Aspirateurs T uniquement. | □ | |
| Tubes d'aspiration métal | | | | | | | | | | |
| Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm | 9 | 6.902-074.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 505 mm | | | | ■ | |
| Flexibles d'aspiration complets (système à clip) | | | | | | | | | | |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.0m | 10 | 2.889-161.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 2 m | | | | ■ | |
| Filtre papier (2 couches) | | | | | | | | | | |
| Sachet de filtres papier 10 St. Kärcher | 11 | 6.904-333.0 | 10 pièce(s) | | | | | 10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières. | □ | |
| Sacs papier, unité grand consommateur, (x300) | 12 | 6.904-337.0 | 300 pièce(s) | | | | | Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur. | □ | |
| Sachet filtrant tissu | | | | | | | | | | |
| Sachet filtrant matière | 13 | 6.904-316.0 | 1 pièce(s) | | | | | 1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie. | □ | |
| Suceurs fentes | | | | | | | | | | |
| SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 200MM DN32 | 14 | 6.903-403.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | 210 mm | | | Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0). | □ | |
| Suceur-pinceau | | | | | | | | | | |
| Pinceau d'aspiration DN32 | 15 | 6.903-887.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 70 mm | | 70 mm. Pinceau plastique, pivotant. | □ | |
| Suceur turbo | | | | | | | | | | |
| Buse à coussins TURBO | 16 | 2.860-113.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 160 mm | | Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32. | □ | |
| Buse de sol TURBO DN 35/32 | 17 | 2.860-114.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 270 mm | | Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm. | □ | |
| Manchons de raccordement | | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur | 18 | 6.902-077.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | | | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). | □ | |
| Elargisseurs (tube -> suceur) | | | | | | | | | | |
| Unité d'extension | 19 | 6.902-083.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | | | De DN 32 à DN 35, plastique. | □ | |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.