



## NT 65/2 Tact<sup>2</sup>

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact<sup>2</sup> dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent d'aspirer une grande quantité de déchets. Cet aspirateur est idéal pour les professionnels.

### 1 Transport aisé

- Poignée ajustable et grandes roues pour faciliter l'utilisation, même sur surfaces inégales

### 2 Rangement intégré des accessoires

- Le suceur sol peut être fixé rapidement et nonobstant la direction.

### 3 Décolmatage automatique du filtre Tact<sup>2</sup>

- Le filtre plissé plat novateur peut être retiré du côté propre et est divisé en deux parties qui peuvent être nettoyées en alternance au moyen de coups d'air ciblés.
- Les poussières fines ne peuvent pas bloquer le filtre. Un débit d'air élevé est maintenu.

### 4 Rangement des accessoires intégré

- Les outils, petites fournitures et flacons se placent confortablement et en toute sécurité sur la tête.



## NT 65/2 Tact²

- Décolmatage automatique du filtre Tact²
- Système antistatique
- Guidon réglable

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.667-286.0	
<b>Code EAN</b>	4039784714953	
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacité de la cuve à déchets</b>	<b>l</b>	65
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	2760
<b>Diamètre nominal standard</b>		40
<b>Longueur câble</b>	<b>m</b>	10
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	73
<b>Matériau de la cuve</b>		PVC
<b>Nombre de moteurs</b>		2
<b>Fréquence</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Voltage</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	24,5
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	575 x 490 x 880

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	4	<b>Protection anti-chocs lors des déplacements</b>	■
<b>Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m</b>		■	<b>Guidon</b>	■
<b>Sac filtrant</b>		Papier	<b>Indice de protection</b>	I
<b>Suceur eau et poussières</b>	<b>mm</b>	360	<b>Roulette avec frein</b>	■
<b>Suceur fentes</b>		■	<b>Décolmatage du filtre</b>	Système de décolmatage Tact
<b>Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)</b>		■	<b>Turbines d'aspiration sans entretien</b>	<b>pièce(s)</b> 2
<b>Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint</b>		■		
<b>Système antistatique</b>		■		
<b>Système de filtration Eco</b>		■		
<b>Filtre plissé plat</b>		Papier		
<b>Coude</b>		■		
<b>■ Standard.</b>				



# ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	25	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique.	<input type="checkbox"/>	
Tuyau flexible conducteur électrique emb	26	2.889-163.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>	
<b>Filtre plissé plat (PES)</b>										
Filtre plissé plat (PES)	27	6.907-277.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Filtre plissé plat (PTFE)</b>										
Filtre-chassis plisse emballé PTFE	28	6.907-449.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	
<b>Filtre à membrane / Filtre tissu</b>										
Filtre à membrane	29	6.904-282.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	<input type="checkbox"/>	
<b>Filtre HEPA, classe poussières H</b>										
Filtre plissé plat HEPA	30	6.904-364.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>	
<b>Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière</b>										
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	31	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	<input type="checkbox"/>	
<b>Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides</b>										
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	32	6.904-252.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>	
<b>Coudes acier inox</b>										
Coude, acier inoxydable DN 35	33	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>	
Coude DN 40, acier inoxydable	34	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>	
<b>Coudes métal</b>										
Coude métallisé, DN 35	35	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>	
Coude métallisé, DN 40	36	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>	
<b>Brosses universelles</b>										
Brosse polyvalente	37	6.903-863.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Buses pour nettoyage de voitures</b>										
SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40	38	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>	
<b>Embout caoutchouc</b>										
Embout caoutchouc	39	4.763-057.0	1 pièce(s)	40				Caoutchouc	<input type="checkbox"/>	
<b>Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °</b>										
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	40	6.902-104.0	1 pièce(s)	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>	
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	41	6.902-105.0	1 pièce(s)	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>	
<b>Brosses radiateur</b>										
Brosse radiateur de chauffage	42	6.903-034.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, pour suceur fente (6.900-385.0).	<input type="checkbox"/>	
<b>Suceurs tubes</b>										
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	43	6.903-035.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>	
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	44	6.903-036.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>	
<b>Tubes d'aspiration, acier inoxydable</b>										
Tube d'aspiration, DN 40	45	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>	
	46	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>	
Tube d'aspiration, DN 35	47	6.902-154.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**


	Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Tubes d'aspiration, plastique</b>								
	48	6.900-224.0					Synthétique	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de tubes, métal</b>								
Tube rallonge, DN 35, métal	49	6.904-276.0	1 pièce(s)	35	250 mm		Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>								
Kit de réparation, C 40	50	2.639-873.0	1 pièce(s)	DN 40			Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	51	2.862-038.0	1 pièce(s)	DN 61			Kit de réparation du flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration (sans raccords)</b>								
Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)	52	6.389-838.0		32	10 m		Standard (sauf T 201 avec ESB 28)	<input type="checkbox"/>
	53	6.389-839.0					(sans raccords)	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration complets</b>								
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	54	4.440-264.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	55	4.440-328.0	1 pièce(s)	DN 61	3 m		3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	56	4.440-467.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	57	4.440-613.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m		Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m, résistant aux hydrocarbures	58	4.440-614.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m		Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	59	4.440-616.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m		Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	60	2.889-144.0	1 pièce(s)	DN 50	4 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	61	4.440-263.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
	62	4.440-303.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	63	4.440-463.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m		Plastique. 10m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	64	4.440-466.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m		10 m. Électroconducteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	65	4.440-612.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m		Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>								
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	66	4.440-678.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Avec coudes, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	67	4.440-728.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	68	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	69	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m			<input type="checkbox"/>
<b>Manchons de raccordement</b>								
Manchon de raccordement DN 27	70	4.453-006.0	1 pièce(s)	DN 27			Raccorde deux flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité, conducteur électrique	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	71	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32			Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	72	6.900-286.0	1 pièce(s)	DN 40				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	73	6.902-078.0	1 pièce(s)	DN 61					<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexibles (système à clip)</b>									
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	74	6.906-344.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'extension, C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Pré-séparateur, 80 l	75	3.864-010.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur à cuve	76	3.864-012.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur	77	4.063-132.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	78	2.863-026.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Kit adaptateur en Y</b>									
Kit d'adaptation, raccord en Y	79	2.637-217.0	1 pièce(s)	DN 35				Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur</b>									
Manchon de raccordement C-DN 35	80	5.407-112.0	1 pièce(s)	DN 35				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	81	5.407-109.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	82	5.407-111.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur</b>									
Manchon pour outil C35EL	83	5.453-042.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électro-conducteur	84	5.453-048.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	85	5.453-049.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électroconducteur. Pour aspirateurs NT uniquement.	<input type="checkbox"/>
	86	5.453-050.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	87	5.453-051.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
88	5.453-052.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
<b>Raccord pour outillage électrique, vissable</b>									
Autre manchons de raccordement	89	2.639-129.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, convient pour DN 26 à 36	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	90	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	91	5.453-026.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	92	6.902-059.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	93	6.902-095.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Elargisseurs (tube -&gt; suceur)</b>									
Unité d'extension DN 40 - DN 61	94	5.453-019.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchons de réduction</b>									
Manchon réducteur C-40 mm	95	5.407-108.0	1 pièce(s)	DN 40				Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	96	5.407-113.0	1 pièce(s)	DN 40				Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteurs (tube -&gt; suceur)</b>									
Manchon réducteur 40 mm	97	6.902-017.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	98	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



99



100



101

		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Kit manchons réducteurs/élargisseurs</b>									
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	99	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques</b>									
Kit d'accessoires nettoyage auto- mobile DN35	100	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>
Kit d'aspiration NT, DN 40, él.	101	2.638-147.0		DN 40				Kit d'aspiration eau et poussières électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de transformation pour liquides non conducteurs</b>									
	102	2.642-602.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Suceurs sols</b>								
Suceur sol eau/poussières	1	4.130-413.0	1 pièce(s)	DN 61	500 mm		500 mm Aluminium, résistant aux hydrocarbures, avec roulettes réglables en hauteur, suceurs brosses 6.903-067.0 et raclettes en caoutchouc 6.906-168.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres suceurs</b>								
Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 61	2	6.902-106.0	1 pièce(s)	DN 61	220 mm		Biseauté à 45°, pour l'aspiration des machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, métal, DN 61	3	6.903-360.0	1 pièce(s)	DN 61	104 mm		Suceur grattoir/racloir, tôle.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 61 200mm	4	4.130-415.0	1 pièce(s)	DN 61	200 mm		Suceur grandes surfaces cpl., aluminium avec brosse et protection acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs fente</b>								
Suceur fente plastique DN 61	5	6.900-222.0	1 pièce(s)	DN 61	370 x 64 mm		Suceur fente, plastique, DN 61, largeur 64 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptateurs</b>								
Aspirateur raccord DN61 auf DN52	6	6.902-002.0	1 pièce(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Cuve d'aspiration</b>								
Tamis à copeaux en plastique	7	5.731-645.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.