

> **30 CTE/2 / 35 CTE**

Perceuses sur colonne


Caractéristiques :

- 35 CTE : Système de taraudage semi-automatique avec inversion manuelle, capacité M16. Livrée avec mandrin porte taraud M3 à M16 - B18
- Bâti, tête et base en fonte aciérée
- Colonne en acier
- Transmission par courroies trapézoïdales avec réglage de la tension
- Broche montée sur roulements à billes
- Retour de la broche réglable par ressort de rappel
- Butée de profondeur de perçage

- Arrosage de série
- Éclairage 24 V
- Écran polycarbonate asservi
- Microrupteur de sécurité du capot poulies
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Table-étau réversible 2 positions, vernier gradué
- Rainurage de table 15 mm
- Étau monté sur glissière
- Moteur 2 vitesses
- Déplacement de la table par crémaillère
- Livrées avec mandrin auto-serrant, queue de mandrin

	Capacité de perçage maxi (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de broche (tr/min)	Dimensions a x b x c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Dimensions table (mm)	Entraxe rainurage table (mm)	Puissance moteur (kW)			
30 CTE/2	30	CM3	90	125	18	115 - 1910	840 x 1820 x 530	225	1275	245 - 765	350 x 350	2 x 75	1,5	400 V tri	230	20502046
35 CTE	35	CM4	102	140	18	115 - 1910	840 x 1800 x 550	230	1230	100 - 680	380 x 380	2 x 77	1,5	400 V tri	270	20502029

	Largueur de mors (mm)	Largueur de mors (mm)	Ouverture (mm)
30 CTE/2	120	40	120
35 CTE			



a : profondeur
b : hauteur
c : largeur
d : distance broche / colonne
e : distance broche / base
f : distance broche / table

30 CTE/2.....




35 CTE : taraudage semi-automatique

> **Accessoires**

> **Étaux :**

	Pour perceuse	Jeu de brides	Largueur mors (mm)	Hauteur mors (mm)	Ouverture maxi (mm)	Longueur totale ouvert (mm)	Hauteur totale (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)		
BSH 7	30 CTE/2 / 35 CTE	inclus	140	40	150	510	85	300	220	-	20	165	-	225	32	-	12,5	20698037



> **Système complet de fixation d'étau* :**

Jeu de brides	20598041	* 2 goujons M12 x 80 2 rondelles plates Ø 12 2 tasseaux M12 x 14 2 écrous M12 x 18

> **Mandrin auto-serrant :**

		1 à 16 mm - B18
Pour 23 € / 30 CTE/2 / 35 CTE		20598036

> **Queues de mandrin :**

	CM3 - B18	CM4 - B18
Pour 30 CTE/2	20598027	-
Pour 35 CTE	-	20598028

> **Cônes de réduction :**

	CM3 - CM2	CM4 - CM2	CM4 - CM3
Pour 30 CTE/2	20598023	-	-
Pour 35 CTE	-	20598025	20598024

> **Chasses cône :**

	3/4 manuel	1/3 semi-auto
Pour 23 € / 30 CTE/2 / 35 CTE	20598042	20598035

