

Fiche technique

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale P_N	10 bar
Température du fluide min. $T_{\min}$	0 °C
Température du fluide max. T	80 °C
Min. température ambiante $T_{\min}$	0 °C
Température ambiante max. $T_{\max}$	40 °C
Dureté d'eau max. dans les systèmes de bouclage d'eau potable	3,57 mmol/l (20 °dH)

Caractéristiques du moteur

Indice d'efficacité énergétique (IEE)	≤0.19
Alimentation réseau	1~230 V, 50/60 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0,13 kW
Courant nominal I_N	1,05 A
Vitesse min. $n_{\min}$	750 1/min
Vitesse max. $n_{\max}$	3600 1/min
Puissance absorbée $P_{1 \min}$	7 W
Puissance absorbée $P_{1 \max}$	160 W
Émission	EN 61800-3 ; 2004+A1 ; 2012 / environnement résidentiel (C1)
Immunité	EN 61800-3 ; 2004+A1 ; 2012 / environnement industriel (C2)
Régulation de vitesse	Convertisseur de fréquence
Classe d'isolation	F
Classe de protection moteur	IPX4D
Protection moteur	Protection interne contre la surchauffe et la surintensité

Matériaux

Corps de pompe	Acier inoxydable
Roue	PPS-GF40
Arbre	Acier inoxydable
Matériau du palier	Carbone graphité

Dimensions de montage

Bride côté aspiration D_Ns	G 1½
Bride côté refoulement D_Nd	G 1½
Entraxe L_0	180 mm