

S A29B 90 CM2



Photo non contractuelle

**Compresseur à pistons
lubrifié, insonorisé
Gamme SILENT**

Les +

- . Protège-courroie breveté avec air canalisé pour un bon refroidissement
- . Fonctionnement à basse température, refroidisseur final, grande longévité
- . 1 sortie d'air détendu et 1 sortie sur réservoir avec raccord mutiprofil
- . Toutes les parties tournantes et chaudes sont inaccessibles : sécurité !

Caractéristiques techniques

Désignation :	S A29B 90 CM2
Référence :	4116007346
Capacité du réservoir :	90 litres
Volume engendré :	15,3 m ³ /h
Débit restitué (à 7bar) :	12,2 m ³ /h
Puissance CV :	2 CV
Puissance kW :	1,5 kW
Tension :	230 V Mono
Vitesse de rotation :	1075 tr/mn
Pression :	10 bar
Dimensions L x l x H :	968 x 480 x 971 mm
Sortie d'air :	Raccord rapide multiprofil
Poids :	59 kg
Type de compresseur :	Bi-cylindrique mono-étagé
Entraînement :	Courroie
Démarrage :	Direct
Niveau sonore LpA :	69 dB(A)

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr