

## S A39B 150 CM3



Photo non contractuelle

**Compresseur à pistons  
lubrifié, insonorisé  
Gamme SILENT**

### Les +

- . Protège-courroie breveté avec air canalisé pour un bon refroidissement
- . Fonctionnement à basse température, refroidisseur final, grande longévité
- . 2 sorties d'air détendu et 1 sortie sur réservoir avec raccords mutiprofils
- . Toutes les parties tournantes et chaude sont inaccessibles : sécurité !

## Caractéristiques techniques

Désignation :	S A39B 150 CM3
Référence :	4116007350
Capacité du réservoir :	150 litres
Volume engendré :	23,6 m <sup>3</sup> /h
Débit restitué (à 7bar) :	17,1 m <sup>3</sup> /h
Puissance CV :	3 CV
Puissance kW :	2,2 kW
Tension :	230 V Mono
Vitesse de rotation :	1050 tr/mn
Pression :	10 bar
Dimensions L x l x H :	1272 x 500 x 1044 mm
Sortie d'air :	Raccord rapide multiprofil
Poids :	90 kg
Type de compresseur :	Bi-cylindrique mono-étagé
Entraînement :	Courroie
Démarrage :	Direct
Niveau sonore LpA :	71 dB(A)

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr