

S A39B 270 CM3



Photo non contractuelle

**Compresseur à pistons
lubrifié, insonorisé
Gamme SILENT**

Les +

- . Protège-courroie breveté avec air canalisé pour un bon refroidissement
- . Fonctionnement à basse température, refroidisseur final, grande longévité
- . 2 sorties d'air détendu et une 1 sortie sur réservoir avec raccords mutiprofils
- . Toutes les parties tournantes et chaude sont inaccessibles : sécurité !

Caractéristiques techniques

Désignation :	S A39B 270 CM3
Référence :	4116007354
Capacité du réservoir :	270 litres
Volume engendré :	23,6 m ³ /h
Débit restitué (à 7bar) :	17,1 m ³ /h
Puissance CV :	3 CV
Puissance kW :	2,2 kW
Tension :	230 V Mono
Vitesse de rotation :	1050 tr/mn
Pression :	10 bar
Dimensions L x l x H :	1490 x 588 x 1174 mm
Sortie d'air :	Raccord rapide multiprofil
Poids :	141 kg
Type de compresseur :	Bi-cylindrique mono-étagé
Entraînement :	Courroie
Démarrage :	Direct
Niveau sonore LpA :	71 dB(A)

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr