

NS59S/500 FT 7.5

Compresseur à pistons
lubrifié, cylindres fonte

Gamme PRO



Photo non contractuelle

Les +

- . Vitesse lente pour une longévité et une fiabilité accrues
- . Ventilation surdimensionnée pour un fonctionnement à basse température
- . Clapets en acier inoxydable pour une grande longévité
- . Protège-courroie 100% enveloppant pour assurer la sécurité

Caractéristiques techniques

Désignation :	NS59S/500 FT 7.5
Référence :	4116020047
Capacité du réservoir :	500 litres
Volume engendré :	56 m ³ /h
Débit restitué (à 7bar) :	45 m ³ /h
Puissance CV :	7,5 CV
Puissance kW :	5,5 kW
Tension :	400 V Tri
Vitesse de rotation :	725 tr/mn
Pression :	10 bar
Dimensions L x l x H :	2030 x 680 x 1450 mm
Sortie d'air :	3/4 F
Poids :	305 kg
Type de compresseur :	Bi-cylindrique bi-étagé
Entraînement :	Courroie
Démarrage :	Direct

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr