

NS59S/500 HT 10 ET

Compresseur à pistons
lubrifié, cylindres fonte

Gamme PRO



Photo non contractuelle

Les +

- . Vitesse lente pour une longévité et une fiabilité accrues
- . Ventilation surdimensionnée pour un fonctionnement à basse température
- . Clapets en acier inoxydable pour une grande longévité
- . Protège-courroie 100% enveloppant pour assurer la sécurité

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Désignation : | NS59S/500 HT 10 ET |
| Référence : | 4116020064 |
| Capacité du réservoir : | 500 litres |
| Volume engendré : | 64 m ³ /h |
| Débit restitué (à 7bar) : | 50 m ³ /h |
| Puissance CV : | 10 CV |
| Puissance kW : | 7.5 |
| Tension : | 400 V Tri |
| Vitesse de rotation : | 800 tr/mn |
| Pression : | 15 bar |
| Dimensions L x l x H : | 2030 x 680 x 1450 mm |
| Sortie d'air : | 3/4 F |
| Poids : | 330 kg |
| Type de compresseur : | Bi-cylindrique bi-étagé |
| Entraînement : | Courroie |
| Démarrage : | Etoile-Triangle |

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr