

PRO A39B 150 CT3



Photo non contractuelle

**Compresseur à pistons
lubrifié, cylindre fonte
Gamme PRO**

Les +

- . Protège-courroie breveté avec air canalisé pour un bon refroidissement
- . Fonctionnement à basse température, refroidisseur final, grande longévité
- . 2 sorties d'air détendu et 1 sortie sur réservoir avec raccords mutiprofils
- . 100% mobile, 2 roues, 2 roulettes verrouillables et poignée fournies

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Désignation : | PRO A39B 150 CT3 |
| Référence : | 4116024281 |
| Capacité du réservoir : | 150 litres |
| Volume engendré : | 23,6 m3/h |
| Débit restitué (à 7bar) : | 17,1 m3/h |
| Puissance CV : | 3 CV |
| Puissance kW : | 2,2 kW |
| Tension : | 400 V Tri |
| Vitesse de rotation : | 1050 tr/mn |
| Pression : | 10 bar |
| Dimensions L x l x H : | 1272 x 500 x 983 mm |
| Sortie d'air : | Raccord rapide multiprofil |
| Poids : | 87 kg |
| Type de compresseur : | Bi-cylindrique mono-étagé |
| Entraînement : | Courroie |
| Démarrage : | Direct |

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr