

PRO A29B 150 CM2

**Compresseur à pistons
lubrifié, cylindre fonte**

Gamme PRO



Photo non contractuelle

Les +

- . Protège-courroie breveté avec air canalisé pour un bon refroidissement
- . Fonctionnement à basse température, refroidisseur final, grande longévité
- . 2 sorties d'air détendu et 1 sortie sur réservoir avec raccords mutiprofils
- . 100% mobile, 2 roues, 2 roulettes verrouillables et poignée fournies

Caractéristiques techniques

Désignation :	PRO A29B 150 CM2
Référence :	4116024536
Capacité du réservoir :	150 litres
Volume engendré :	15,3 m3/h
Débit restitué (à 7bar) :	12,2 m3/h
Puissance CV :	2 CV
Puissance kW :	1,5 kW
Tension :	230 V Mono
Vitesse de rotation :	1075 tr/mn
Pression :	10 bar
Dimensions L x l x H :	1375 x 420 x 950 mm
Sortie d'air :	Raccord rapide multiprofil
Poids :	87 kg
Type de compresseur :	Bi-cylindrique mono-étagé
Entraînement :	Courroie
Démarrage :	Direct

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr