

DD 2-160 XE | Carotteuse diamant, 2 vitesses

Article: 4933368690



- Moteur puissant et robuste développant un couple élevé et constant.
- Câble 4 m.
- Fourni avec un adaptateur rapide SDS-Plus, foret SDS-Plus (8 x 140 mm).
- Double débrayage de sécurité: mécanique et électronique pour la protection de l'outil et de l'utilisateur.
- Construction antichoc avec carter en alliage.
- Poignée latérale anti-vibrations AVS.
- Boîte à 2 vitesses mécaniques.

	DD 2-160 XE
Cadence de frappe cps/min	24,000 / 48,000
Capacité mandrin (mm)	162
Capacité pierre (mm)	162
Couple blocage statique (Nm)	50
Emballage	Coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	100
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	111
Poids (kg)	4.2
Puissance absorbée (W)	1500
Réf	4933368690
Tolérance de vibration de perçage (m/s ²)	3.6
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	20
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	<2.5
Vibrations perçage (m/s ²)	13
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 890 / 0 - 1770