

PH 28 X | Perfo-burineur SDS-Plus 28 mm

Article: 4933396392



- Moteur délivrant une force de frappe de 3,4 J et une puissance de 820 W pour une application polyvalente.
- Câble de 4 m.
- 3 fonctions disponibles: perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul.
- Démarrage progressif pour un travail précis.
- Robuste carters antichocs pour une durée de vie plus longue.
- Disjoncteur thermique pour une protection contre les surcharges.
- Sélecteur d'angle du burin pour un burinage précis et un angle d'attaque optimale.

	PH 28 X
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4000
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	28
Capacité bois (mm)	30
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	3.4
Niveau de pression acoustique (dB(A))	93
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	103
Poids (kg)	2.9
Puissance absorbée (W)	820
Réf	4933396392
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de burinage (m/s ²)	16
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	22
Vibrations perçage (m/s ²)	22
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 900