

## K 545 S | Perfo-burineur SDS-Max 5 kg

Article: 4933432450



- Moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 8.5 J et une puissance de 1300 W.
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté.
- Câble 6 m.
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles.
- Régulation électronique pour une vitesse constante sur chaque application.
- Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis.
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle.

	K 545 S
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	2840
Carottage Max. (mm)	100
Emballage	Coffret
Forage max. (mm)	65
Force de frappe (J) (EPTA)	8.5
Niveau de pression acoustique (dB(A))	98.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	109.5
Perçage durs Max. (mm)	45
Poids (kg)	6.7
Puissance absorbée (W)	1300
Réf	4933432450
Tolérance de vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	1.9
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	9
Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	11.5
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	13
Vitesse à vide (tr/min)	450
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	350