

K 950 S | Perfo - burineur SDS-Max 10kg

Article: 4933449400



- Frappe exceptionnelle : 20 joules Epta.
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté.
- Câble 6 m.
- Moteur de 1700 W.
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante.
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour un meilleur confort et une bonne prise en main.
- Poignées anti-vibration AVS.

	K 950 S
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	975 - 1950
Carottage Max. (mm)	150
Emballage	Coffret
Forage max. (mm)	80
Force de frappe (J) (EPTA)	20
Niveau de pression acoustique (dB(A))	100
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	11
Perçage durs Max. (mm)	50
Poids (kg)	11.8
Puissance absorbée (W)	1700
Réf	4933449400
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	2
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	2
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de burinage (m/s ²)	11
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	11
Vibrations perçage (m/s ²)	12.5
Vitesse à vide (tr/min)	125 - 250
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	125 - 250