

C18 RAD-O | M18™ Perceuse-visseuse d'angle

Article: 4933427189



- Performance optimisé: couple de 20 Nm et vitesse 1500 tr/min pour des travaux plus rapides.
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils de la plateforme Milwaukee® M18™.
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie.
- Design ergonomique et large gâchette permettant une bonne prise en main dans toutes les positions.
- Mandrin monobague ø10 mm pour faciliter le changement des accessoires.

	C18 RAD-O
Capacité acier (mm)	10
Capacité batterie (Ah)	-
Capacité bois (mm)	28
Capacité mandrin (mm)	10
Chargeur fourni	-
Couple Max (Nm)	20
Emballage	-
Niveau de pression acoustique (dB(A))	72
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	83
Nombre de batterie(s)	0
Poids (kg)	1.2
Poids avec batterie (kg)	1.9
Réf	4933427189
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	<2.5
Vibration de vissage (m/s ²)	<2.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500