

PFH 26 | Perforateur SDS-Plus 26 mm

Article: 4933428230



- Perforateur au design fin et compact pour une utilisation facile dans toutes les situations.
- Moteur délivrant une force de frappe de 2,4 J et une cadence de 4500 cps/min.
- Niveau de vibration de 13,5 m/s² dans le béton.
- Technologie breveté pour alléger la mécanique sans nuire à sa robustesse.
- Le chevilleur idéal : léger, compact, maniable pour des performances optimisées dans les petits diamètres.
- Fonction sans percussion pour les percer dans le bois et le métal.
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge.

	PFH 26
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	26
Capacité bois (mm)	30
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Niveau de pression acoustique (dB(A))	92
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	103
Poids (kg)	2.4
Puissance absorbée (W)	725
Réf	4933428230
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de burinage (m/s ²)	8.5
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	13.5
Vibrations perçage (m/s ²)	13.5
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1250