

## AGV 17-125 XE/DMS | Meuleuse 1750 W

Article: 4933432690



- Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide.
- "Moteur protector" bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée.
- Débrayage de sécurité et gâchette dms avec antidémarrage après coupure.
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil.
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque.
- Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale anti-vibration AVS.
- Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC, sans meule.

AGV 17-125 XE/DMS	
Anti_kickback protection	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Broche	M 14
Emballage	-
Niveau de pression acoustique (dB(A))	86.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	97.5
Ø disque (mm)	125
Poids (kg)	2.8
Profondeur de coupe (mm)	33
Puissance absorbée (W)	1750
Réf	4933432690
Tolérance de vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )	9.4
Vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )	3
Vitesse à vide (tr/min)	2600 - 11,000
Vitesse variable	Oui