

M12 BIW38-0 | M12™ Boulonneuse à chocs "

Article: 4933441985



- Compacte, seulement 165 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés.
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée.
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal.
- Réception carré ⅜"
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.
- Indicateur de charge et Lumière LED.

	M12 BIW38-0
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 3300
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	-
Couple Max (Nm)	135
Emballage	-
Niveau de pression acoustique (dB(A))	97
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	108
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (kg)	-
Réf	4933441985
Tension (V)	12
Tolérance de vibration de vissage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de vissage (m/s ²)	12.9
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500