

HD18 H-402C | M18™ Perfo-burineur compact SDS-Plus

Article: 4933443468



- Moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un excellent rapport puissance / poids.
- Indicateur de charge.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de la batterie flexible: fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™.
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie.
- Perfo-Burineur de 2,4J EPTA.
- Carter en métal parfaitement adapté à la boîte de vitesse (facilite l'entretien).

	HD18 H-402C
Cadence de frappe Max (Cps/min)	4200
Capacité acier (mm)	13
Capacité batterie (Ah)	4.0
Capacité béton (mm)	24
Capacité bois (mm)	30
Chargeur fourni	80 min
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Niveau de pression acoustique (dB(A))	88
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	99
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	3.5
Réf	4933443468
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de burinage (m/s ²)	7.4
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	12.2
Vibrations perçage (m/s ²)	12.2