

M18 BIW12-402C | M18™ Boulonneuse à chocs compacte 1/2"



- Boulonneuse à chocs compacte 1/2" mesure 155 mm de longueur, idéale pour travailler dans des espaces confinés.
- Le moteur 4 pôles Milwaukee® haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance.
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie.
- Engrenage et boîte de vitesse en métal pour une meilleure durabilité.
- Emmanchement 1/2" correspondant aux douilles universelles.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.
- Indicateur de charge et éclairage LED.

M18 BIW12-402C	
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3350
Capacité batterie (Ah)	4.0
Chargeur fourni	80 min
Couple Max (Nm)	240
Emballage	Coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	94,1
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	105,1
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	1.9
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de vissage (m/s²)	1.77
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de vissage (m/s²)	11
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2450