

M18 BMT-O | M18™ MULTITOOL

Article: 4933446203



- Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement.
- La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffent pour une meilleure durée de vie de la batterie.
- La vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 1,7 ° gauche / droite permettent un achèvement rapide des applications professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le plastique.
- Système FIXTEC pour un changement rapide de la lame. Fourni avec un adaptateur de lame universelle pour fonctionner avec l'ensemble des lames du marché.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie.
- Changement libre de l'outil FIXTEC, adaptateur universel inclu.
- Extracteur de poussières intégré à l'outil fonctionnant avec un système d'extraction filaire ou sans fil (non-inclus avec l'outil).

	M18 BMT-0
Niveau de pression acoustique (dB(A))	79.8
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	90.8
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de ponçage (m/s ²)	3.6
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Vibration de coupe du bois (m/s ²)	12.3
Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	12,000 - 18,000
Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion
Emballage	-
Chargeur fourni	-
Nombre de batterie(s)	0
Réf	4933446203
Angle oscillation D/G (°)	1.7
Poids avec batterie (kg)	-
Capacité batterie (Ah)	-