

PLH 28 XE | Perforateur SDS-Plus 28 mm

Article: 4933446800



- Moteur délivrant une force de frappe de 4,1 J et une puissance de 800 W pour une grande performance dans le béton.
- Outil parfaitement équilibré pour un meilleur contrôle de l'outil et une meilleure prise en main.
- Taux de vibration de 10,6 m/s² m grâce la poignée antivibration.
- Poignée SoftGrip AVS pour une maniabilité.
- Débrayage de sécurité pour protéger la machine et l'utilisateur lors des blocages de l'outil.
- Sélecteur pour orienter et contrôler le burin pour un burinage précis.
- Version XE livrée avec adaptateur FIXTEC et un mandrin autoserrant.

| | PLH 28 XE |
|---|------------|
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 90.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 101.8 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Tolérance de vibration de burinage (m/s ²) | 1.5 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²) | 1.5 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0 - 1500 |
| Emballage | Coffret |
| Vibrations perçage (m/s ²) | 10.6 |
| Vibration de burinage (m/s ²) | 6.8 |
| Réf | 4933446800 |
| Poids (kg) | 3.6 |
| Puissance absorbée (W) | 800 |
| Capacité acier (mm) | 13 |
| Capacité bois (mm) | 40 |
| Capacité béton (mm) | 28 |
| Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min) | 0 - 4000 |
| Vitesse en pleine charge (tr/min) | 0 - 1000 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 4.1 |