

## M18 BMS20-O | M18™ Cisaille Compacte

Article: 4933447935



- Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 2.0 mm dans l'acier.
- Tête rotative à 360 ° réglable sans outil: 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints.
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.
- Design de l'outil "en ligne" pour un contrôle accru lors de la coupe.
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle supplémentaire lors de la coupe.
- Clip ceinture pour un transport sécurisé.

	M18 BMS20-O
Angle coupe mini (mm)	180
Capacité batterie (Ah)	-
Capacité max. acier (mm)	2.0
Capacité max. aluminium (mm)	3.2
Chargeur fourni	-
Emballage	-
Niveau de pression acoustique (dB(A))	78,2
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	89,2
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (kg)	2.6
Réf	4933447935
Tension (V)	18
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3,0
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3,0
Type de batterie	Li-ion
Vibration coupe plaque métal [m/s <sup>2</sup> ]	7,07
Vibration cutting of sheet metal uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1,5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500