

M12 BRAID-O | M12™ Visseuse à chocs et renvoi d'angle

Article: 4933451247



- Visseuse à chocs et renvoi d'angle de 287 mm de longueur ce qui permet de travailler dans les espaces confinés.
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré.
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée.
- Engrenage en métal pour une meilleure durée de vie et un couple de 68 Nm.
- Design de la tête compact: $\varnothing 35,6$ mm.
- Design compact avec une poignée affinée et une tête compacte.
- Gâchette "pleine main" pour une prise en main ferme et sûre sous tous les angles.

M12 BRAID-O	
Niveau de pression acoustique (dB(A))	91.9
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	102.9
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2425
Couple Max (Nm)	68
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	11
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5
Tension (V)	12
Capacité batterie (Ah)	-
Type de batterie	Li-ion
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 3300
Emballage	-
Chargeur fourni	-
Nombre de batterie(s)	0
Réf	4933451247
Poids avec batterie (kg)	1.2
Couple max [Nm]	68