



Image représentative

No. Réf. 566575 | No. Art. EP62D20

Description: EP60 Disjoncteur Modulaire 2P 20A D

EAN 5411815665752

Accueil > Appareillage modulaire pour fixation sur rail DIN > Protection des lignes > Protection des lignes

- **Sécurité et fiabilité**
 - Imprimé clair
 - Haute protection IP20
 - Verrouillage par cadenas
 - Raccordement plombable
- **Convivialité**
- **Multifonctionnel**
 - Commande motorisée
 - Une type d'appareil pour toutes fonctions principales
 - Déclenchement à distance et déclenchement à minimum de tension
- Auxiliaires
 - **Simple à installer**
- Possibilités de raccordement différent
- Couple de serrage important de 4,5 Nm
- Bornes avec section de raccordement important: disjoncteurs 35mm²

Descripteurs

Category	Protection des lignes
Famille (2)	Protection des lignes

Caractéristiques

In (A)	20
Number of Poles	2P
Nombres des modules	2
Courbe de déclenchement (3)	D (10-20 In)
Groupe	ElfaPlus
Gamme	Tertiaire - Industriel Résidentiel
Interrupteur	EP60 : 6kA
Connections dessus	Vis
Connections dessous	Contact de vis
Normes	10-20kA Industriel BS EN 60947-2 6kA domestique BS EN 60898
CA/CC	CA
Logo	GE
Tension nominale (2)	230 V / 400 V
Pouvoir de coupure (kA)	6
Classe de selectivité	3
Cap. de racc. bornes : max (mm ²)	25-35 mm ²
Endurance électrique	20000/10000
Tension minimum de fonctionnement U _{bmin} (V)	12 V
Cap. de racc. bornes : min (mm ²)	0.75 / 1 mm ²
Tropicalisation	95%RH à 55°C

by ABB

Classifications

Agréments	AENOR CE KEMA
ETIM 5.0	EC000042 - Disjoncteur
ETIM 6.0	EC000042 - Disjoncteur
ETIM 7.0	EC000042 - Disjoncteur

Dimensions

Poids	0.250 kg
-------	----------

Package Information

Emballage standard	6
--------------------	---

Operating Performance

Température de fonctionnement	-25°C / 55°C
-------------------------------	--------------