

KBM 50 auto

Unité de perçage pour métal jusqu'à 50 mm

Référence: 7 270 42 61 00 0

2 190,00 €

Prix de vente conseillé hors TVA



Machine à 2 vitesses entièrement automatique, astucieuse et légère. Permet d'économiser du temps et de l'argent dans les ateliers et sur les chantiers.

- Gain de temps et d'argent dans le cas de grands volumes de carottage grâce à l'avance de perçage à commande numérique.
- Possibilité de planifier le temps de travail dans le cas de commandes et de carottage en série grâce à la reproductibilité et à la répétabilité des temps de perçage.
- Travail universel, comme le taraudage en mode manuel par rotation à droite/gauche et interface MK3.
- Moteur HIGH POWER FEIN à vitesse de rotation stable.
- Réglage électronique de la vitesse de rotation.
- Effort magnétique élevé.
- Affichage pratique de la force magnétique.
- Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré.
- Capteur de basculement.
- Éléments de commande bien visibles.
- * en option avec accessoires.
- ** uniquement en cas d'utilisation manuelle



KBM 50 auto

Unité de perçage pour métal jusqu'à 50 mm

Référence: 7 270 42 61 00 0

Caractéristiques techniques

Ø max. de la fraise carbure	50 mm
Ø max. de la fraise HSS	40 mm
Profondeur de perçage max. de la fraise	50(75*) mm
Foret hélicoïdal Ø max.	18/23** mm
Taraudage	M 16**
Ø max. pour le chanfreinage	50** mm
Ø max. d'alésage	23** mm
Puissance absorbée	1 200 W
Puissance utile	610 W
1er vitesse	130-260 trs/min
2e vitesse	260-520 trs/min
Emmanchement	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
Porte-outil	CM 3
Course	145 mm
Course de levage totale	315 mm
Effort magnétique	12 500 N
Dimensions du pied magnétique	195 x 90 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	16,2 kg
Filaires	X

Compris dans le prix:

1 coffret
1 réservoir pour lubrifiant
1 sangle de sécurité
1 crochet à copeaux
1 éjecteur
1 chasse-cône
1 grille de protection contre les copeaux