KBE 35

Unité de perçage par carottage magnétique Eco jusqu'à 35 mm

Unité de perçage par carottage magnétique Eco 1 vitesse, petite et à course élevée, aux fonctionnalités basiques pour le perçage par carottage et au foret hélicoïdal sur chantier.

849,00 € hors TVA

Référence: 7 270 50 60 00 0

Avantages

- Pour une utilisation dans des conditions difficiles grâce à la qualité exceptionnelle de la finition.
- Moteur HIGH POWER FEIN à couple élevé et levage total très élevé pour le perçage par carottage et au foret hélicoïdal.
- Sans compromis en termes de durée de vie et de vitesse de travail, pour un excellent rapport qualité/prix.
- Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré.
- Effort magnétique élevé.
- Rapport puissance/poids optimal.
- Cabestan à moyeu 6 pans montable de tous les côtés.
- Porte-outil hexagonal intégré.
- Disjoncteur différentiel.

Compris dans le prix

- 1 réservoir pour lubrifiant
- 1 grille de protection contre les copeaux
- 1 sangle de sécurité
- 2 clés Allen 5 et 6 mm
- 1 éjecteur 100 mm

Equipement

- Cabestan réversible

Applications

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm	★★
Foret hélicoïdal avec mandrin de perçage (DIN 338)	★★
Travailler d'une main	★★
Travailler en hauteur	★★
Utilisation en chantier	★★
Utilisation en atelier	★★

★ adapté
★★ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	850 W
Puissance utile	450 W
Vitesse en charge	460 trs/min
Vitesse en charge 1ère vitesse	trs/min
Vitesse en charge 2e vitesse	trs/min
Vitesse à vide	620 trs/min
Ø max. de la fraise carbure	35 mm
Ø max. de la fraise HSS	35 mm
Profondeur de perçage max. de la fraise	50 mm
Foret hélicoïdal Ø max.	13 mm
Emmanchement	3/4 in Weldon
Course	135 mm
Course de levage totale	260 mm
Effort magnétique	12 000 N
Dimensions du pied magnétique	195 x 90 mm
Câble avec fiche	3 m
Poids selon EPTA	11,80 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	87,5 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	98,5 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	102,3 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Incertitude de la valeur de mesure Kα	αh,D <2,5 m/s² 1,5 m/s²

Une grande variété d’applications :