

# KBU 110-4 M

Unité de perçage magnétique universelle  
jusqu'à 110 mm

Référence: 7 270 60 61 00 0

2 959,00 €

Prix de vente conseillé hors TVA



Unité de perçage magnétique universelle 4 vitesses ultra-puissante et à course élevée, avec rotation droite/gauche, porte-outil CM 4 et une fonctionnalité maximale pour les travaux de perçage les plus difficiles en atelier.

- Moteur HIGH POWER FEIN 1 700 W à couple élevé pour les perçages difficiles.
- Pour une utilisation dans des conditions difficiles grâce à la qualité exceptionnelle de la finition et à la gaine de protection articulée du cordon moteur.
- Machine à levage total très élevé pour tous les travaux de perçage, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage, le chanfreinage et l'alésage.
- Réducteur 4 vitesses mécanique.
- Effort magnétique élevé.
- Support de couple pour une grande stabilité.
- Capteur de basculement.
- Accouplement à glissement dynamométrique.
- Affichage pratique de la force magnétique.
- Réduction de la vitesse.
- Rotation droite/gauche.
- Porte-outil CM 4.
- Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré.



# KBU 110-4 M

Unité de perçage magnétique universelle jusqu'à 110 mm

Référence: 7 270 60 61 00 0

## Caractéristiques techniques

---

Puissance absorbée	1 700 W
Puissance utile	850 W
Vitesse en charge 1ère vitesse	60 / 120 trs/min
Vitesse en charge 2e vitesse	90 / 170 trs/min
Vitesse en charge 3e vitesse	150 / 300 trs/min
Vitesse en charge 4e vitesse	230 / 430 trs/min
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	100 / 190 trs/min
Vitesse de rotation à vide 2e vitesse	160 / 290 trs/min
Vitesse de rotation à vide 3e vitesse	270 / 500 trs/min
Vitesse de rotation à vide 4e vitesse	420 / 750 trs/min
Porte-outil	CM 4
Ø max. de la fraise carbure	110 mm
Ø max. de la fraise HSS	80 mm
Profondeur de perçage max. de la fraise	100 mm
Foret hélicoïdal Ø max.	40 mm
Taraudage	M 36
Ø max. pour le chanfreinage	60 mm
Ø max. d'alésage	36 mm
Emmanchement	Weldon 32
Course	280 mm
Course de levage totale	400 mm
Effort magnétique	23 000 N
Dimensions du pied magnétique	240 x 120 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	39 kg
Filaires	X

## Compris dans le prix:

---

1 réservoir pour lubrifiant
1 sangle d'amarrage à cliquet
1 crochet à copeaux
2 éjecteurs Ø 6,35 x 125 mm et Ø 7,98 x 184 mm
1 grille de protection contre les copeaux
1 chasse-cône
2 clés Allen 5 et 6 mm
1 poignée
1 coffret