



**IMER
GROUP**

IMER GROUP

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 Tél : 04.76.72.76.01
 Fax : 04.76.72.68.92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr

MINI-TRANSPORTEUR CARRY 107CE


Gamme Mini-transporteurs



CONSOLE DE COMMANDES

✓ Large ouverture du capot moteur pour faciliter l'entretien

✓ Marche-pied repliable



VOIE VARIABLE

✓ Equipé de 3 pompes qui permettent une utilisation indépendante du déchargement de la benne et de la pelle chargeuse de la traction

✓ Démarrage électrique



LARGE OUVERTURE DU CAPOT MOTEUR POUR UN ENTRETIEN FACILITÉ (DIESEL)



LARGE OUVERTURE DU CAPOT MOTEUR POUR UN ENTRETIEN FACILITÉ (ESSENCE)

APPLICATIONS

Le CARRY 107 est un mini-transporteur hydrostatique compact. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques. Le montage de la benne est simple. Il est également possible de remplacer la benne par d'autres accessoires (autres modèles de bennes; petites bétonnières ...). Il existe en 2 versions : Essence avec moteur HONDA GX 270 6 kW, ou version Diesel avec moteur YANMAR L100 7.4 kW.

CARRY 107 CE

Charge utile	kg	700
Moteur Essence		Honda GX 270
Moteur Diesel		Yanmar L 100N
Puissance moteur Essence / Diesel	kW (Ch)	6 (8) / 7.4 (9.9)
Pompes hydrauliques		3
Moteurs hydrauliques		2
Vitesse d'avancement	km/h	2.3 - 3.2
Poids version Essence / Diesel	kg	670 / 712
Dimensions L x l x H	mm	2 305** (1 647)* x 760 (1 060) x 1 336
Capacité de la benne	m ³ (L)	0.33 (330)
Pente franchissable à pleine charge	°	20
Démarrage		Electrique
Circuit hydraulique auxiliaire		De série
Pression du circuit hydraulique	kgf/cm ²	140
Débit du circuit hydraulique	L/min	14
Débit du circuit hydraulique Hi flow (option)	L/min	26
Références version Essence		0801/C0310101
Références version Diesel		0801/C0510101

* Dimensions avec marche-pied relevé et la pelle chargeuse levée

**Dimensions avec pelle chargeuse et marche-pied baissés.

Equipements de Série

- ✓ Pelle chargeuse
- ✓ Console de commandes avec leviers protégés
- ✓ Prise de force additionnelle avec portée de 14 L/min
- ✓ Voie variable jusqu'à 1060 mm

Equipements optionnels

- ✓ Plateau à ridelles
- ✓ Kit ciseaux seul
- ✓ Pelle "longue" pour benne pour les versions avec kit ciseaux
- ✓ Bétonnière 250 L (kit support de démontage + réhausse de démontage obligatoire)
- ✓ Pelle-chargeuse pour bétonnière 250 L
- ✓ Kit support pour démontage accessoires (en prévoir 2)*
- ✓ Kit Highflow
- ✓ Réhausse démontage des accessoires spécifiques (en prévoir 2)
- ✓ Pelle "longue" pour bétonnière 250 litres pour les versions avec kit ciseaux

* Non utilisable avec le kit ciseaux

