



ANTI-COUPURE



SMARTSWIPE™



RESISTANCE À LA
PERFORATION



GANTS ANTI-COUPURE D

CARACTÉRISTIQUE

- Le nitrile permet une meilleure préhension sur les surfaces humides et huileuses
- Renfort pouce-index offre une résistance accrue pour plus de durabilité
- Conçue pour offrir un confort avec une doublure respirante
- SMARTSWIPE™ sur la paume et le bout des doigts - permet l'utilisation d'appareils à écran tactile sans enlever les gants.
- Certification européenne pour la résistance et la protection contre la coupure EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D), UKCA.

INFORMATION TECHNIQUE

ANTI-COUPURE (CODE COULEUR):
ANTI-COUPURE D (GRIS)

COULEUR DU GANT:
ROUGE

MATÉRIAUX:
PE BLEND, NYLON, GLASS FIBER. ENDUCTION: NITRILE.
RENFORT: NITRILE

JAUGE:
13

TAILLES:
GANTS ANTI-COUPURE 4/D - DISPONIBLE DE LA TAILLE
7/S À 11/XXL

GUIDE PRODUITS

| TAILLE | HANG CARD | | | 12 PACK | | | CARTON | | |
|----------|------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------|--------------------------|-----------|---------------|--------------------------|
| | RÉFÉRENCE | NO. DE PAIRES | PACKAGING (INNER/MASTER) | RÉFÉRENCE | NO. DE PAIRES | PACKAGING (INNER/MASTER) | RÉFÉRENCE | NO. DE PAIRES | PACKAGING (INNER/MASTER) |
| 7 / S | 4932479911 | 1 | 6/120 | | 12 | 12/144 | | 144 | 12/144 |
| 8 / M | 4932479912 | 1 | 6/120 | | 12 | 12/144 | | 144 | 12/144 |
| 9 / L | 4932479913 | 1 | 6/120 | | 12 | 12/144 | | 144 | 12/144 |
| 10 / XL | 4932479914 | 1 | 6/120 | | 12 | 12/144 | | 144 | 12/144 |
| 11 / XXL | 4932479915 | 1 | 6/120 | | 12 | 12/144 | | 144 | 12/144 |



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



ANTI-COUPURE



SMARTSWIPE™



RESISTANCE À LA
PERFORATION



GANTS ANTI-COUPURE D

CONSEIL D'ENTRETIEN



WASHING, NORMAL PROCESS,
MAXIMUM WASHING
TEMPERATURE 40° CELSIUS



NO CHEMICAL
CLEANING



DO NOT IRON



DO NOT BLEACH



NO TUMBLER



MAX. 5 WASHING
CYCLES

INSTRUCTION DE RANGEMENT

A garder dans son emballage d'origine, à température ambiante et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Ces manchettes peuvent être utilisés même 5 ans après leur date de production écrit sur le gant. Les manchettes peuvent être utilisés hors de l'emballage pendant 5 ans après la date de production. Les manchettes doivent être utilisés dans les 3 ans suivant leur achat. La durée de vie des gants est fonction de l'usure et de l'abrasion.

Température de stockage : -5°C à 35°C. Humidité de stockage : 20 % à 75 %.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas mettre les gants à proximité de la machine ou des parties rotatives de la machine. Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chaud ou froid, des objets très tranchants qui impliquent les mains comme une grande force ou vitesse. Si niveau de déchirure ≥ 1 : ne pas utiliser à proximité d'une machine en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit a pour but de minimiser les risques/ fournir une protection contre les risques mécaniques classiques.

DURÉE DE VIE

Les gants peuvent être utilisés en dehors de la fenêtre des 5 ans après leur date de création, imprimé sur le gant. La durée de vie des gants est basée sur l'utilisation et l'usure.



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu