


# DA3011F

Perceuse visseuse d'angle 450 W Ø 1,5 à 10 mm Auto-serrant

Encombrement minimal et dotée d'une LED

Code EAN : 0088381047432



## AVANTAGES PRODUIT

- Machine compacte à encombrement réduit dans la hauteur (93 mm seulement)
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Carter en aluminium
- Interrupteur variateur extra large
- Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm
- Refroidissement optimisé

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mandrin plastique auto-serrant 10 mm 3/8" - 24 UNF avec vis de fixation (192016-0)  
Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle, scie circulaire, visseuse et polisseuse (152490-4)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale	450 W
Puissance nominale débitée (P2)	220 W
Puissance débitée maximale	440 W

### Régime

Vitesse à vide max.	0 à 2400 tr/min
---------------------	-----------------

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier	10 mm
Ø max. dans le bois	25 mm
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin	1,5 à 10 mm
Type de mandrin	Auto-serrant

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax coupe de bois ( $a_n$ )	92 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax perçage (ah)	2,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	81 dB (A)

### Général

Hauteur d'encombrement (a)	93 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Dimensions (L x l x h)	282 x 61 x 93 mm
Poids net EPTA	1,6 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 152490-4 poignée latérale

Charbon : 191962-4