

DDF481RTJ

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

Top de gamme suréquipée aux performances inégalées pour un usage EXPERT

Code EAN : 0088381674768



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 5 Ah
Temps de charge en moyenne 45 min.

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 550 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 2100 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 60 Nm
Couple de serrage max. (franc) 115 Nm
Capacité maximale : vis à bois 10 x 90 mm
Capacité : vis à métaux 6 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 76 mm
Ø max. dans acier/bois 13 / 76 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 73 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 205 x 79 x 266 mm
Poids net EPTA 2,6 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
- Munie d'une longue poignée pour un travail en toute sécurité
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAKPAC
- 1 X 837916-4 Moulage MAKPAC
- 2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie