

Perfo-burineur 45 mm SDS Max





DH45MEWSZ

EAN 4966376284900





Moteur Induction Brushless

Brushless: Moteur sans charbon

Haute performance puissance & longévité

- → Pas de maintenance : plus longue durée de vie
- → Pas de perte de puissance voltage stable : meilleure performance avec rallonge, groupe électrogène...
- → Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé
- → Protection contre les sur-ampérages : durée de vie accrue du moteur

Coffret

- Electropneumatique
- Variateur de vitesses → travail adapté et maîtrisé
- Stop de rotation → burinage
- Débrayage de sécurité → protection utilisateur
- Emmanchement rapide : système de maintien renforcé "Vario-lock" : 12 positions des outils
- Poignées AR et auxiliaire soft-grip
- Carter en aluminium → solidité et légèreté

■ Caractéristiques

Puissance

1500 W

■ DH45MEWSZ

120 - 180 - 240 - 310 tr/min

1200 - 1700 - 2300 - 2950 cps/min

Vitesses à vide Frappe Force de percussion Capacité béton avec foret Capacité béton avec trépan Niveau puissance sonore Niveau pression acoustique

Emission de vibration Poids

ΙxΗ

13,4 Joules 45 mm 125 mm 106 dB(A) 95 dB(A) 13,5 m/s²

> 9 kg 525 x 255 mm

ApplicationsForage dans le bé

Forage dans le béton jusqu'au Ø 45 mm avec mèche et Ø 125 mm avec trépan. Défaïençage, rainurage, déjointage, petites ouvertures, reprise de fers à béton

Accessoires standards

Poignée auxiliaire - Butée de profondeur – Tube de graisse - Coffret



Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur: www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s

^{*}valeurs de vibration tri-axial selon EN60745-2-6