

DHP484RTJ

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-ion 5 Ah Ø 13 mm

Moteur BL, mode percussion et carter aluminium la rendent parfaite en intensif

Code EAN : 0088381826228



5.0 Ah **LXT**
6|5|4|3|2|1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-ion
Capacité de batterie 5 Ah
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles 18V Li-Ion 1,5 à 5 Ah

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 500 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 2000 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 7500 cps/min
Frappe V2 0 à 30000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 36 Nm
Couple de serrage max. (franc) 54 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 13 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 38 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

Dimensions (L x l x h) 182 x 79 x 261 mm
Poids net EPTA 1,9 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK PAC
- 1 X Moulage MAK PAC Perceuse Visseuse à batterie
- 1 X Crochet ceinture
- 1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat