

DHR264PT4J

Perfo-burineur SDS-Plus 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah 26 mm (4 batteries)

Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la performance d'un perforateur 36 V

Code EAN : 0088381839297



5.0 Ah **LXT**
6|5|4|3|2|1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 5 Ah
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 4
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

Régime

Vitesse à vide max. 1250 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 5000 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Positions de burin 40
Puissance de frappe (EPTA) 2,5 Joules
Ø max. dans le béton 26 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 32 mm

Outils à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_n) 11 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 92 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 103 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 374 x 116 x 232 mm
Poids net EPTA 4,7 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant)
- Témoins de niveau de charge des batteries
- Poignée arrière anti-vibration
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un équilibre parfait

ACCESSOIRES DE SERIE

- 4 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK PAC
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK PAC
- 1 X 837988-9 Moulage MAK-PAC DHR264
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 324219-0 Butée de profondeur
- 1 X 450990-1 Poignée droite

Charbon : 194928-3