

DS4012

Perceuse de charpente 750 W

Idéale pour la charpente avec variateur et inverseur

Code EAN : 0088381690720



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	750 W
Couple net maximal	87 Nm

Régime

Vitesse à vide	0 à 600 tr/min
Vitesse à vide max.	600 tr/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	36 mm
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm

Outils à utiliser

Capacité maximale du mandrin	1,5 à 13 mm
------------------------------	-------------

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	81 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	92 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	340 x 83 x 390 mm
Poids net EPTA	2,8 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage
- Interrupteur variateur avec bouton de blocage et inverseur
- Poignée arrière orientable sur 24 positions
- 3 poignées pour une prise en main optimale
- Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur
- Logement de la clé de mandrin intégré
- Poignée ergonomique Soft Grip

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 763440-0 Clé à mandrin 13 mm
- 1 X 152492-0 poignée latérale