

DTD152ZJ

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 165 Nm (Produit seul)

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Code EAN : 0088381802925



LXT
6.5Ah | 4.3Ah | 2.1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

Régime

Vitesse à vide 0 à 2900 tr/min
Vitesse à vide max. 2900 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 3500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 165 Nm
Capacité : boulon standard M5 à M16
Capacité : boulon HR M5 à M12
Capacité : vis à bois 22 à 125 mm
Capacité : vis à machine M4 à M8

Outils à utiliser

Type d'emmanchement Hexagonal 1/4"

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{hv}) 10,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 93 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 104 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 138 x 79 x 238 mm
Poids net EPTA 1,5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Inverseur de sens de rotation
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK-PAC
- 1 X 837670-0 Moulage MAK-PAC Visseuse à choc

Charbon : 196854-2