



Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Laser lignes

GLL 3-80

**à partir de 440,95 EUR***

* Prix conseillé HT

3 lignes sur 360° pour une visibilité inédite

Les caractéristiques les plus importantes

Portée avec cellule de réception	jusqu'à 120 m
Portée	jusqu'à 30 m
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m*/** (* pour les 4 points d'intersection horizontaux ; ** plus écart lié à l'utilisation)

Référence 0 601 063 S00

[> Plus d'informations sur le produit](#)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Diode laser	Lignes : 630 - 650 nm, < 10 mW
Température de service	-10 – 40 °C
Température de stockage	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Portée	jusqu'à 30 m
Portée avec cellule de réception	jusqu'à 120 m
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m*/** (* pour les 4 points d'intersection horizontaux ; ** plus écart lié à l'utilisation)
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Temps de nivellement	4 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Alimentation	4 piles 1,5 V LR6 (AA)
Autonomie, max.	4 h en mode 3 lignes
Filetage du trépied	1/4", 5/8"
Poids env.	0,82 kg
Couleur ligne laser	rouge

Projection	3 lignes à 360°
Cellules de réception compatibles	LR 6 + 7



Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Grande visibilité grâce aux diodes de grande puissance
- 3 lignes laser sur 360° permettant d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales pour un travail très rapide
- Interface utilisateur assurant une grande simplicité d'utilisation

