

La tête thermostatique Senso combine la perfomance au design. Depuis une vingtaine d'années, les générations successives de Senso figurent parmi les modèles les plus appréciés grâce à leur fiabilité, leur précision et leur réactivité. Sa sonde liquide et ses aérations au nouveau design font du modèle l'une des meilleures solutions thermostatiques du point de vue technique.

Avantages

- Sécurité: la bague de limitation et de blocage évite la perte des petites pièces libres.
- Emballage intelligent protégeant de la poussière et des chocs jusqu'à la réception.
- Large palette de sets de couleurs et finition en blanc pur.
- Aérations stylisées.
- Écrou élégant.
- Fiabilité: la gamme M28 est compatible avec l'ensemble des anciennes générations de robinets Comap grâce à un large choix de tailles, de formes et de raccordement.
- Économies d'énergie : la tête Senso figure parmi les plus performantes en matière d'économie d'énergie.
- Aucun outil nécessaire ni pour le montage ni pour la limitation de la température de la tête.
- Variation temporelle certifiée: 0.32, retenu à 0.2 au titre de l'EN 215.
- Valeur CA au titre de la RE 2020 : 0.2, soit la plus performante du marché.

Caractéristiques techniques

- Chauffage à eau chaude standard.
- Température min. : -10 °C.
 Température max : +50 °C.
- Ca: 0,2 K.



Description	Senso M28 *
Code	R100000
EAN	03430650407695
Modèle	<u>Têtes thermostatiques Senso</u>
Connexion robinet	M28 x 1,5
Sonde déportée [m]	-
Couleur	Blanc
Plage de températures [°C]	7 - 28

^{*&}lt;> Keymark-certified











Plage de réglage Senso

Position	*	1	2	3	4	5
Senso	7 °C	11 °C	16 °C	20 °C	24 °C	28 °C





Classification données générales

Groupe Etim	Vannes / Vannes / commandes	
Classe Etim	Bouton de radiateur à thermostat	
Nom du produit	SENSO Tête thermostatique M28	
Marque	COMAP	
type produit	Senso	
Code	R100000	
EAN	03430650407695	

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation and operating instruction
Deklaracja Właściwości Użytkowych POL
Collections Senso
Changement de couleur Senso

Classification caractéristiques

Raccordement à la vanne de radiateur	M28 x 1,5
Exécution	Droit
Adapté pour la soupape du radiateur compact	Oui
Protection au vandalisme	Non
Télécommandable	Non
Protection anti-vol.	Non
télémètre à distance	Non
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Non
Zone de réglage	7 - 28 °C
Plage de consigne du verrouillage / limiteur	Oui
Avec position zéro	Non
Mécaniquement verrouillé à la position zéro	Non
protégé contre le gel	Oui
Commande via Bluetooth	Non
Commande par application	Non
Commande via interface-web	Non
Programme d'horloge	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9016

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79 (Parkview building A 3rd floor) 69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400 E fr.info@aalberts-hfc.com I comap.aalberts-hfc.com/fr