

# BWT SoluTECH

## Protection intégrale

Traitement préventif multi-actions pour réseaux climatiques



BWT SOLUTECH  
n°19/13-128\_V2 publié le 13/05/2019



### Les + produit

- » **Produit unique** pour tous les circuits climatiques de 5 à 110°C (chaud et froid)
- » Agent **antifouling** inclus

### ACTION

Produit préventif unique et complet contre :

- le tartre
- la corrosion
- les boues
- les dépôts organiques (algues et bactéries)

### APPLICATIONS

Idéal tous réseaux climatiques (chauffage, eau glacée, change over) jusqu'à 110 °C pour :

- protéger les réseaux et équipements neufs (moins de 6 mois)
- protéger un réseau après son débouage
- éviter les récurrences
- maintenir les performances énergétiques

### ENTRETIEN

Le produit reste efficace dans le temps : en l'absence d'appoint sur le réseau (ou appoint < 10 % du volume total), aucun ajout n'est nécessaire. En cas d'appoint, contrôler la dose une fois par an à l'aide de la trousse BWT SoluTECH Control et compléter en cas de protection insuffisante.



TRAITEMENT DES EAUX DANS LE BÂTIMENT  
TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUFFAGE ET DE REFRIGÉRISSMENT

<b>DOSAGE PRATIQUE:</b> <b>5L POUR 1m<sup>3</sup></b>	<b>COMPATIBLE TOUS MATÉRIAUX ALUMINIUM INCLUS</b>	<b>EFFICACITÉ GARANTIE 5 ANS*</b>
--	---	-----------------------------------

» **Traitement préventif polyvalent**

### COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES

Désignation	Descriptif	Code article
<b>BWT SoluTECH Protection Intégrale</b>	Traitement curatif multi-actions pour réseaux climatiques collectifs de chauffage et d'eau glacée	<b>C0007461</b> Bidon de 20 kg
		<b>C0007464</b> Fût de 200 kg
<b>BWT SoluTECH Control</b>	Trousse de contrôle de la teneur en BWT SoluTECH (produits préventifs)	<b>C0011722</b>
<b>BWT SoluTECH Analyses Collectif</b>	Kit de prélèvement et bilan de l'eau des circuits fermés en bâtiment collectif ou tertiaire	<b>C0007412</b>

Conditionnement	Code article
<b>Bidon de 20 kg</b>	<b>C0007461</b>
<b>Fût de 200 kg</b>	<b>C0007464</b>

Vendu également en packs BWT SoluTECH Réseaux Climatiques



BWT SoluTECH Protection Intégrale



BWT SoluTECH Control

\* Pour appoint(s) inférieur(s) à 10% du volume total du circuit

\*\* Autorisé par la Direction Générale de la Santé (DGS) pour les installations de chauffage simple échange d'eau de consommation humaine (inscription en listes A et C)