

## **CLIMOB09FV1 Clim. Mobile**

N° article: 251092

## Climatiseur mobile 4 en 1

Le climatiseur Climobile FV1 permet d'avoir une ambiance fraîche lors des journées très chaudes. Il est équipé d'un compresseur très performant et économe en énergie pour rafraîchir, et peut également fonctionner comme un déshumidificateur, voire purificateur d'air (en option).

- 4 fonctions : climatiseur, ventilateur, déshumidificateur et purificateur d'air (en option)
- Possibilité d'installer pour la purification d'air un filtre HEPA en accessoire, permettant la filtration de 99,9% de particules fines.
- Puissance rafraîchissant : 2.6 3.5 kW
- Capacité déshumidification : 0.96-1.53 l/h
- Interface tactile avec écran LCD rétro-éclairé
- Utilisable à distance via télécommande infrarouge à affichage LCD
- Kit de montage pour fenêtre avec tuyau d'évacuation et plaque de fermeture

Produit commercialisé uniquement en France.



## Paramètres techniques

Dimensions et poids         Programment de poids           Jangeur         430         mm           Hauteur         730         mm           Poids         28,5         kg           Débit d'air         350         m³/h           Données acoustiques         350         d'Alimentation commande/moteur           Verasion commande/moteur         230         V           Presson commande/moteur         11~	Données nominales		
Dimensions et poids         430 mm           Jargeur         360 mm           Poids         28,5 kg           Débit d'air         350 m²/h           Débit d'air         350 m²/h           Débit d'air         56 dB(A)           Aliveau sonore         56 dB(A)           Alimentation commande/moteur         230 V           Phase(s) moteur         1~			
A   A   A   A   A   A   A   A   A   A	Indice de protection	IP21	
A   A   A   A   A   A   A   A   A   A			
Aargeur 360 mm Hauteur 730 mm Poids 28,5 kg  Débit d'air 350 m³/h  Données acoustiques  Viveau sonore 56 dB(A)  Alimentation commande/moteur  Fension commande/moteur 230 V Phase(s) moteur 1~	Dimensions et poids		
Auteur   730 mm   7	Longueur	430	mm
Poids         28,5         kg           Débit d'air         350         m³/h           Ponnées acoustiques         56         dB(A)           Alimentation commande/moteur         230         V           Phase(s) moteur         1~         Phase(s) moteur	Largeur	360	mm
Débit d'air  Débit d'air  Données acoustiques  Niveau sonore  Solution de la	Hauteur	730	mm
Débit d'air  Connées acoustiques  Niveau sonore  Silveau sonore  Silveau sonore  Tension commande/moteur  Phase(s) moteur  1~	Poids	28,5	kg
Débit d'air  Connées acoustiques  Niveau sonore  Silveau sonore  Silveau sonore  Tension commande/moteur  Phase(s) moteur  1~			
Données acoustiques  Niveau sonore  Service de la commande de la c	Débit d'air		
Alimentation commande/moteur  Tension commande/moteur  Phase(s) moteur  56 dB(A)  V  Phase(s) moteur	Débit d'air	350	m³/h
Alimentation commande/moteur  Tension commande/moteur  Phase(s) moteur  56 dB(A)  V  Phase(s) moteur			
Alimentation commande/moteur  Tension commande/moteur  Phase(s) moteur  1~	Données acoustiques		
Phase(s) moteur 230 V  The second sec	Niveau sonore	56	dB(A)
Phase(s) moteur 230 V  The second sec	AP		
Phase(s) moteur 1~	Alimentation commande/moteur		
	Tension commande/moteur	230	V
ntensité commande/moteur 4,5 A	Phase(s) moteur	1~	
	Intensité commande/moteur	4,5	Α

Données eau		
Puissance frigorifique	2,638	kW
Capacité de déshumidification	0,96	L/h

Documents	
Pages catalogue Climobile FV1	