

**Conduit souple plastique standard****11091199****ALGAINE Standard Compact Ø 125 mm (carton de 20 m)**

Gamme de conduits souples plastiques standards pour réseaux de ventilation en maison individuelle.



Algaïne standard compact

**PLUS PRODUIT**

- conditionnement anti-gaspil et capacité maximum : 20 m dans 50 cm,
- dévidoir pratique : ouverture dimensionnée prédécoupée,
- stockage et transport faciles.

**Description produit**

Gamme de conduits souples plastiques standards pour réseaux de ventilation en maison individuelle. Existe en différents diamètres, du Ø 80 mm au Ø 200 mm. Conditionnement pratique en dévidoir carton de 20 m.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

**Mise en oeuvre**

- utiliser un cutter pour couper l'ALGAINE à dimension,
- veiller à bien étirer l'ALGAINE et limiter les effets de coude lors de l'installation du réseau,
- pour assurer l'étanchéité, privilégier les raccords EasyClip pour raccorder aux groupes de ventilation et aux bouches de ventilation.

**Caractéristiques principales**

- conduit souple plastique standard,
- diamètre :
  - Ø 80 mm,
  - Ø 125 mm.
- matériau : film PVC + fil d'acier,
- conditionnement : 20 m de gaine dans un carton de longueur 50 cm,
- température d'utilisation : -10°C / +60°C.

**Données générales**

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matière de l'isolant	Température minimum d'utilisation (°C)
11091199	60	-	-10

**Données dimensionnelles**

Références	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11091199	20000	125	1,975