

## POMPE À GRAISSE "PRO" NON ÉQUIPÉE

**UGS : 07310000**



Modèle haute performance adaptée aux conditions extrêmes pour cartouches ou graisse en vrac.

Les 6 atouts de la pompe à graisse Pro Algi :

- La puissance : Une pression d'utilisation supérieure à 400 bar.
- La robustesse : Un corps de pompe, une tête et un levier en acier zingué. Qualité de fabrication professionnelle.
- La qualité : Un contrôle de fabrication aux normes internationales : ISO 9001 : 2015
- La performance : Un passage de graisse NLGI-3 à des températures minimales (-15°). Un système assurant le vidage complet de la cartouche de graisse.
- L'ergonomie : Une très bonne prise en main assurant un confort de travail optimal.
- L'étanchéité : Une liaison tête/corps de pompe, avec filetage usiné et joint fibre.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Accessoires</b>	Non équipée
<b>Capacité</b>	400 g
<b>Débit libre</b>	1,5 cm <sup>3</sup> /coup
<b>Dimensions en cm (L x l x h)</b>	5,7 x 5,7 x 37
<b>Gamme tarifaire</b>	Gamme manuelle
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Gencode</b>	3284660301142
<b>Joints</b>	fibre



<b>Matière</b>	Acier zingué
<b>Pression maximum</b>	400 bar
<b>Type de fluide</b>	Graisse grade NLGI 3
<b>Unité d'emballage</b>	1
<b>Poids (kg)</b>	1.6600
<b>Catégories :</b>	<a href="#">Distribution manuelle de graisse</a> , <a href="#">Lubrification manuelle</a> , <a href="#">Pompes à graisse</a>