




BALINA 2



2 HAUTEURS
AVEC OU SANS SOUFFLERIE

DOTÉ DE
L'INTELLIGENCE



DECouvrez L'EXpÉRIENCE
CONNECTÉE AVEC



SÈCHE-SERVIENTTES
CHALEUR DOUCE
AVEC OU SANS
SOUFFLERIE INTÉGRÉE



PERSONNALISATION
DE L'HABILLAGE LATÉRAL,
2 STANDARD / 5 SUR COMMANDE



FONCTIONS À
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE*



DÉTECTION
DE PRÉSENCE



INDICATEUR
COMPORTEMENTAL



DÉTECTION DE
FENÊTRE OUVERTE




MODE
« FAVORIS »



TEMPÉRATURE HOMOGENÈME ET JUSQU'À 3 FOIS PLUS RAPIDE QUE LES RADIATEURS À FLUIDE

Ses multiples barres chauffent très rapidement et de façon parfaitement homogène, même si elles sont en partie recouvertes de serviettes.

BOÎTIER INTELLIGENT SIMPLE D'UTILISATION



DECouvrez L'EXPÉRIENCE CONNECTÉE AVEC



**Muller
Intuitiv**
WITH
Netatmo

EN SAVOIR PLUS



Lien internet



7 COULEURS AUX CHOIX

LE + : DIPONIBLE AVEC OU SANS SOUFFLERIE AVEC DEUX HAUTEURS DIFFÉRENTES



AVEC OU SANS SOUFFLERIE INTÉGRÉE

SOUFFLERIE DISCRÈTE

Pour un appoint de chaleur, Corsica dispose d'une soufflerie indépendante de la façade, discrète et équipée d'un filtre anti-poussière nettoyable.




modèles hauteur 1150 mm

ÉPAISSEUR : 120 mm




500 W




500W + soufflerie 1000W

modèles hauteur 1465 mm

ÉPAISSEUR : 138 mm



650 W



650W + soufflerie 1000W

BLANC

ANTHRACITE

GRIS TAUPE

ROUGE

VERT VIF

BLEU NUIT

VERT ARGILE





Éléments de confort

- ◆ Sèche-serviettes chaleur douce avec ou sans soufflerie
- ◆ Sécurité thermique par module de 2 barres
- ◆ Barres et poteau en alliage d'aluminium. Enveloppe de la soufflerie et habillage latéral (7 couleurs au choix) en acier.



Commandes à économies d'énergie

- ◆ Réglage de la température de consigne.
- ◆ Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- ◆ Détection de fenêtre ouverte.
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO.
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel.
- ◆ Indicateur comportemental.
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN.
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.



Muller Intuitiv
with Netatmo

- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- ◆ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option).
- ◆ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil pilote.
- ◆ **Accessoire Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA.
- ◆ **Accessoire Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA.

L x H x E* (MM)	POIDS (KG)	COLORIS	RÉFÉRENCES 500 W	RÉFÉRENCES 1500 W (1000 W SOUFFLERIE)
506 x 1150 x 120	9,0	BLANC SATINÉ	0016181SEAJ	0016185SEAJ
	9,0	GRIS ANTHRACITE	0016181SEHS	0016185SEHS
	9,0	GRIS TAUPE	0016181SETT	0016185SETT
	9,0	ROUGE	0016181SETR	0016185SETR
	9,0	VERT VIF	0016181SETV	0016185SETV
	9,0	BLEU NUIT	0016181SETB	0016185SETB
	9,0	VERT ARGILE	0016181SETA	0016185SETA

L x H x E* (MM)	POIDS (KG)	COLORIS	RÉFÉRENCES 650 W	RÉFÉRENCES 1650 W (1000 W SOUFFLERIE)
506 x 1465 x 138	11,5	BLANC SATINÉ	0016182SEAJ	0016186SEAJ
	11,5	GRIS ANTHRACITE	0016182SEHS	0016186SEHS
	11,5	GRIS TAUPE	0016182SETT	0016186SETT
	11,5	ROUGE	0016182SETR	0016186SETR
	11,5	VERT VIF	0016182SETV	0016186SETV
	11,5	BLEU NUIT	0016182SETB	0016186SETB
	11,5	VERT ARGILE	0016182SETA	0016186SETA

* Epaisseur avec son dossier d'installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER DANS LE RADIATEUR

NEN9241AA

NEN9241AAHS

KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE

NEN930AAA

Installation



- ◆ Dossieret de fixation renforcé.
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasée 230 volts - 50 Hz. 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.
- ◆ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique pour le Kit Shunt.

Normes

- ◆ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Classe II
IP24 IK08

Mono
230 V

Garantie
2 ans